



## ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАДРОЦИКЛА

**RM 500-2****ДВИГАТЕЛЬ**

Тип двигателя	Четырехтактный
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	493
Максимальная мощность, л.с.	38
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 92
Объем топливного бака, л	24
Скорость, км/ч	85

**ШАССИ**

Трансмиссия	Механическая с вариатором
Привод	2/4WD + электрическая блокировка дифференциала
Коробка передач/число передач	L/H/N/R, 3
Тормозная система: передний/задний	Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический

**ПОДВЕСКА**

Колесная формула/ведущие колеса	4x4
Подвеска передняя/задняя	Независимая двухрычажная поперечная с гидрав.амортизаторами
Ход подвески, передняя/задняя, мм	170/195
Колея передних/задних колес, мм	965/914
Минимальный дорожный просвет, мм	290

**РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Электроусилитель руля (EPS)	нет
-----------------------------	-----

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Количество мест	2
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм	2320/1245/1255
Сухая* масса, кг	375
Шины размер передние/задние	26x8-14/26x10-14