

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОТОВЕЗДЕХОДА****RM 800 UTV****ДВИГАТЕЛЬ**

Тип двигателя	Четырехтактный
Рабочий объем, см ³	800
Максимальная мощность, л.с.	60
Топливо	
Объем топливного бака, л	32
Скорость, км/ч	100

ШАССИ

Трансмиссия	Механическая с вариатором
Привод	2/4WD + электрическая блокировка дифференциала
Коробка передач/число передач	L/H/N/R/P, 3
Тормозная система: передний/задний	Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический

ПОДВЕСКА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4
Подвеска передняя/задняя	Независимая двухрычажная поперечная с гидрав. амортизаторами
Ход подвески, передняя/задняя, мм	215/206
Колея передних/задних колес, мм	1420/ 1340
Минимальный дорожный просвет, мм	345

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Электроусилитель руля (EPS)	нет / есть
-----------------------------	------------

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Количество мест	2
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм	2700/1940/1725
Сухая* масса, кг	640
Шины размер передние/задние	26x9-14/26x11-14