



## ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАДРОЦИКЛА

# RM 500

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	Четырехтактный
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	503
Максимальная мощность, л.с.	40,8
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 92
Объем топливного бака, л	25
Скорость, км/ч	80

### ШАССИ

Трансмиссия	Механическая с вариатором
Привод	2/4WD + электрическая блокировка дифференциала
Коробка передач/число передач	L/H/N/R, 3
Тормозная система: передний/задний	Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический

### ПОДВЕСКА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4
Подвеска передняя/задняя	Независимая двухрычажная поперечная с гидрав.амортизаторами
Ход подвески, передняя/задняя, мм	170/195
Колея передних/задних колес, мм	965/914
Минимальный дорожный просвет, мм	290

### РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Электроусилитель руля (EPS)	нет
-----------------------------	-----

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Количество мест	2
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм	2400/1245/1255
Сухая* масса, кг	388
Шины размер пердние/задние	26x8-14/26x10-14